



Newland AIDC  
Scanning Made Simple



## NLS-HR1250

### 手持條碼掃描槍

#### 特點

- 符合人體工學的輕量設計  
符合人體工學的槍把設計大大減少使用者的疲勞感，適合需要大量掃碼工作的應用場景
- 快速識讀螢幕條碼  
HR1250 掃描每秒 300/次，提高了工作效率和生產效益。
- 性價比高的方案  
HR1250 性能優越，性價比高



USB



ID Barcode



CCD

# NLS-HR1250

## 掃描性能

圖像感測器		Linear imager
照明		紅光 (610nm~640nm)
識讀碼制	1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.
識讀精度*		≥4mil
典型識讀景深*	EAN-13	50mm-655mm (13mil)
	Code 39	55mm-165mm (5mil)
	Code 128	40mm-495mm (10mil)
條碼靈敏度**		傾斜: ±60° ; 旋轉: ±30° ; 偏轉: ±60°
對比度*		30%

## 機械/電氣參數

通訊介面		USB
輸入電壓		DC5V
電流	工作電流	55mA ± 5mA
	待機電流	21mA ± 2mA
	最大值	<120mA
外觀尺寸(L×W×H)		163.0×68.4×58.5mm
重量		130g (包含 USB 線材)
提示方式		蜂鳴器, LED

## 環境參數

工作溫度	-20° C to 60° C (-4° F to 140° F)
儲存溫度	-40° C to 85° C (-40° F to 185° F)
工作濕度	5%~95% (無凝結)
ESD	±8 KV (接觸放電); ±10 KV (非接觸放電)

## 國際認證

國際認證	FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, RoHS
------	--

\*測試條件：環境溫度=23°C；環境照度=300 LUX 白熾燈；使用新大陸制定的測試樣碼

\*\*測試條件：測試距離=（最小景深+最大景深）/2；環境溫度=23°C；環境照度=300 LUX 白熾燈 2D：QR CODE; 10 Bytes; 最小條空寬度=30 mil; PCS=0.8;

規格如有更改，恕不另行通知

版本號: V2.1

### Newland AIDC

Add: No.1 Rujiang West Rd,  
Mawei, Fuzhou, Fujian 350001, China  
Tel: +86-591-83979500  
Fax: +86-591-83979216  
Email: info@newlandaidc.com  
Web: www.newlandaidc.com

### Newland Aisa Pacific

Add: 6 Raffles Quay #14-06  
Singapore 048582  
Email: info@newlandaidc.com

### Japan

電話: +81 03 4405 3222

### Korea

Tel: +82 10 8990 4838

### Taiwan

Tel: +886 2 7731 5388

### Indonesia

Tel: +62 8161157247

### Vietnam

Tel: +84 909 345 375

### India

Tel: +91 120 201449/50/51/52